

Перчатки Альфа 200

Артикул: 6820

Нормативная документация:

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ 12.4.183-91, ГОСТ EN 388-2019

EN 388



3111X



Материал основы:

двухслойный
вулканизированный латекс



Толщина перчатки:

0,70 +/- 0,02 мм



Длина перчатки:

350 мм



Текстура ладони:

нет



Защитные свойства:

K80, Щ40, Нс, Нм, Нт, Нж, Вн



Размерный ряд:

7, 8, 9, 10



Латексные (на основе натурального каучука) двухслойные химостойкие перчатки Альфа 200 для защиты рук при работах с разбавленными щелочами до 40%, кислотами до 80% и их солями, неароматическими (алифатическими) углеводородами, растительными и животными маслами и жирами, а также сыпучими и красящими химическими веществами. Перчатки выполнены с гладкой ладонной частью и уплотненным краем в форме валика.



Водонепроницаемые и герметичные перчатки Альфа 200 предназначены для защиты от механических воздействий и химических факторов.

Профессии: Слесарь, Мастер буровой, Плотник, Механик, Наладчик.



строительство



нефтегазовая пром.



машиностроение



химическая пром.



легкая пром.



жкх



сельское хозяйство