



Перчатки Альфа 100

Артикул: 6810

Нормативная документация:

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ 12.4.183-91, ГОСТ EN 388-2019

EN 388



2X1XX



Материал основы:

двухслойный
вулканизированный латекс



Толщина перчатки:

0,46 +/- 0,02 мм



Длина перчатки:

350 мм



Текстура ладони:

есть



Защитные свойства:

К80, Щ40, Нс, Нм, Нт, Нж, Вн



Размерный ряд:

7, 8, 9, 10



Латексные (на основе натурального каучука) двухслойные химостойкие перчатки Альфа 100 для защиты от механических воздействий и химических факторов, устойчивы к нефтепродуктам, минеральным маслам, растворам кислот (до 80 %) и щелочей (до 40 %). Герметичны, обладают подтвержденной стойкостью к воздействию агрессивных сред (нефть, минеральные масла). Ладонная часть сделана с рельефным покрытием, для обеспечения лучшего захвата предметов.



Водонепроницаемые и герметичные перчатки Альфа 100 предназначены для защиты от механических воздействий и химических факторов.

Профессии: Аппаратчик, Плотник, Бетонщик, Инженер, Оператор.



строительство



нефтегазовая пром.



машиностроение



химическая
пром.



легкая
пром.



жхх



сельское
хозяйство