



## Перчатки Альфа 200

Артикул: 6820

Нормативная документация:

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ 12.4.183-91, ГОСТ EN 388-2019

EN 388



3111X



**Материал основы:**

двухслойный  
вулканизированный латекс



**Толщина перчатки:**

0,70 +/- 0,02 мм



**Длина перчатки:**

350 мм



**Текстура ладони:**

нет



**Защитные свойства:**

К80, Щ40, Нс, Нм, Нт, Нж, Вн



**Размерный ряд:**

7, 8, 9, 10



Латексные (на основе натурального каучука) двухслойные химостойкие перчатки Альфа 200 для защиты от механических воздействий и химических факторов, устойчивы к нефтепродуктам, минеральным маслам, растворам кислот (до 80 %) и щелочей (до 40 %). Герметичны, обладают подтвержденной стойкостью к воздействию агрессивных сред (нефть, минеральные масла). Перчатки выполнены с гладкой ладонной частью и уплотненным краем в форме валика.



Водонепроницаемые и герметичные перчатки Альфа 200 предназначены для защиты от механических воздействий и химических факторов.

**Профессии:** Слесарь, Мастер буровой, Плотник, Механик, Наладчик.



строительство



нефтегазовая пром.



машиностроение



химическая  
пром.



легкая  
пром.



жхх



сельское  
хозяйство